

## CERTUSS E 6 - 72 M

### dotazník

Pro technický návrh parního vyvíječe s příslušenstvím s využitím všech nabízených variant a dodávaného příslušenství slouží níže uvedený dotazník.

\* vyplňujte jen barevně označená pole

\* je-li barevně pole vyplněno „ano – ne“, zakroužkujte požadovanou variantu

\* neznáte-li odpověď, ponechte pole nevyplněné



požadovaný parní výkon vyvíječe:		kg/hod
	variantně	kW
aplikace páry:		
požadovaný provozní tlak páry (standardní je 3,5 – 5,5 bar) jiný uveďte:	variantně	bar MPa
návratnost kondenzátu cca:		%
požadujete automatické odsolení vyvíječe během provozu: (vyšší životnost el. topných spirál)	ano - ne	
požadujete automatiku Thermotimat – start a stop vyvíječe dle časových, naprogramovaných, týdenních hodin:	ano - ne	
analogové vzdálené hlášení – 6 provozních stavů:	ano - ne	
GSM modem – pro SMS hlášení o sdružené poruše	ano - ne	
instalace příslušenství k vyvíječi na společném rámu do jednoho celku	ano - ne	
provedení vyvíječe nerez pro vyšší kvalitu páry - vše ve styku voda – pára: (nutnost kvality napájecí vody částečně demineralizované na stanici RO)	ano - ne	
provedení nerez venkovního pláště vyvíječe (např. laboratoře):	ano - ne	
zdroj napájecí vody:	pitný řád	ano - ne
jiný / popis: (bude nutný rozbor kvality vody)**		
další požadavky:		

\*\* prosím, přiložte kvalitu surové vody určené pro linku CHUV parního vyvíječe

\*\*\* děkujeme za vyplnění dotazníku