

CERTUSS E 6 - 72 M

dotazník

Pro technický návrh parního vyvíječe s příslušenstvím s využitím všech nabízených variant a dodávaného příslušenství slouží níže uvedený dotazník.

* vyplňte jen barevně označená pole

* je-li barevně pole vyplněno „ano – ne“, označte požadovanou variantu



požadovaný parní výkon vyvíječe:		kg/hod
	variantně	kW
aplikace páry:		
požadovaný provozní tlak páry (standardní je 3,5 – 5,5 bar) jiný uveďte:	variantně	bar MPa
návratnost kondenzátu cca:		%
požadujete automatické odsolení vyvíječe během provozu: (vyšší životnost el. topných spirál)		ano - ne
požadujete automatiku Thermoimat – start a stop vyvíječe dle časových, naprogramovaných, týdenních hodin:		ano - ne
analogové vzdálené hlášení – 6 provozních stavů:		ano - ne
GSM modem – pro SMS hlášení o sdružené poruše		ano - ne
instalace příslušenství k vyvíječi na společném rámu do jednoho celku		ano - ne
provedení vyvíječe nerez pro vyšší kvalitu páry - vše ve styku voda – pára: (nutnost kvality napájecí vody částečně demineralizované na stanici RO)		ano - ne
provedení nerez venkovního pláště vyvíječe (např. laboratoře):		ano - ne
zdroj napájecí vody: (bude nutný rozbor kvality vody)**	pitný řád	ano - ne
jiný / popis: (bude nutný rozbor kvality vody)**		
další požadavky:		

** prosím, přiložte kvalitu surové vody určené pro návrh linky CHUV parního vyvíječe