

## CERTUSS Junior TC

pod řadou parních vyvíječů Junior TC  
naleznete tato provedení a výkony



označení parního vyvíječe	parní výkon kg/h	palivo			
		ZP zemní plyn	LPG (kapalný plyn)	LTO (topná nafta)	kombi ZP / LTO
Junior TC 80	80	ano	ano	ano	---
Junior TC 120	120	ano	ano	ano	---
Junior TC 150	150	ano	ano	ano	---
Junior TC 200	200	ano	ano	ano	---
Junior TC 250	250	ano	ano	ano	---
Junior TC 300	300	ano	ano	ano	---
Junior TC 350	350	ano	ano	ano	---
Junior TC 400	400	ano	ano	ano	---

krátce a stručně	
možnost nízkoemisního hořáku	ano
kvalita produkované páry	pára na mezi sytosti, $t = \text{ca. } 165 - 175 \text{ } ^\circ\text{C}$
výstupní tlak páry standardní provedení	6 - 8 bar
redukce na nižší tlak páry	lze samostatným parní redukční stupněm na hodnoty 5 – 1 bar
vyšší provozní tlak páry	ano, variantně do 14 bar, 22 bar, a nebo 30 bar
regulace parního výkonu	ano, v rozpětí 0 – 100% výkonu, bez poklesu tlaku dodávané páry
vzdálená komunikace	ano, možnost datové komunikace, popř. připojení na internet
technická podpora	ano, při zpracování PD, popř. při realizaci