

CERTUSS Universal TC

pod řadou parních vyvíječů Universal TC
naleznete tato provedení a výkony



označení parního vyvíječe	parní výkon kg/h	palivo			
		ZP zemní plyn	LPG (kapalný plyn)	LTO (topná nafta)	kombi ZP / LTO
Universal TC 500	500	ano	ano	ano	ano
Universal TC 600	600	ano	ano	ano	ano
Universal TC 700	700	ano	ano	ano	ano
Universal TC 850	850	ano	ano	ano	ano
Universal TC 1000	1000	ano	ano	ano	ano
Universal TC 1300	1300	ano	ano	ano	ano
Universal TC 1500	1500	ano	ano	ano	ano
Universal TC 1800	1800	ano	ano	ano	ano
Universal TC 2000	2000	ano	ano	ano	ano

krátce a stručně	
možnost nízkoemisního hořáku	ano
kvalita produkované páry	pára na mezi sytosti, t = ca. 165 - 175 °C
výstupní tlak páry standardní provedení	6 - 8 bar
redukce na nižší tlak páry	lze samostatným parní redukční stupněm na hodnoty 5 – 1 bar
vyšší provozní tlak páry	ano, variantně do 14 bar, 22 bar, a nebo 30 bar
regulace parního výkonu	ano, v rozpětí 0 - 100% výkonu, bez poklesu tlaku dodávané páry
vzdálená komunikace	ano, možnost datové komunikace, popř. připojení na internet
technická podpora	ano, při zpracování PD, popř. při realizaci