

## CERTUSS Junior TC

### napojovací hodnoty



### CERTUSS Junior TC

pos.	popis	80 - 120	150 - 200	250 - 300	350 - 400
45	Přípoj zemní plyn	DN 20	DN 32	DN 40	DN 40
	Přípoj kapalný plyn	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20
56	Zpětný ventil	DN 20	DN 20	DN 20	DN 20
57	Odkalovací ventil	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15
58	Přípoj napájecí vody	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
93	Přípojka oleje	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
20	Přípojka páry	DN 15	DN 20	DN 25	DN 25
21	Přípojka pojistný ventil	1"	DN 40	DN 40	DN 40
	Povolený pracovní přetlak max.	1,0 - 1,6 - 2,5 - 3,2 MPa (10 - 16 - 25 - 32 bar)			
	Pracovní tlak max.	0,8 - 1,4 - 2,2 - 2,9 MPa (8 - 14 - 22 - 29 bar)			
	Hodnota elektrického připojení	1,75 kW	1,9 kW	2,0 kW	2,0 kW
	Elektrické napětí <sup>1)</sup>	3 x 400 V / 50 Hz			
	Připojovací tlak plynu, zemní plyn <sup>2)</sup>	2 - 5 kPa		(20 - 50 mbar)	
	Připojovací tlak plynu, kapalný plyn <sup>2)</sup>	5 kPa		(50 mbar)	

<sup>1)</sup> jiné napětí a frekvence jsou možné po dohodě s výrobcem

<sup>2)</sup> tlak plynu při provozu hořáku na plné zatížení nesmí poklesnout pod 2 kPa (20 mbar)