

CERTUSS Universal TC

vychlazovací nádrž + výstroj

Vychlazovací nádrž parních vyvíječů je beztlaková otevřená nádoba osazená termostatem a elektromagnetickým ventilem.

Vychlazovací nádrž je dodávána výhradně v materiálovém provedení nerez. Dodávka je realizována bez tepelné izolace.

Regulace teploty vypouštěné odpadní vody

Termostat s elektromagnetickým ventilem udržuje max. teplotu odpadní vody z nádrže na 50 °C.

Termostat i elektromagnetický ventil jsou elektricky napájeny 230V / 50 Hz.

Základní technické údaje

Pro vyvíječe	500 - 600 kg/h	700 - 6000 kg/h
Objem nádrže	50 l	100 l
Materiál	nerez	nerez
Výška nádrže	848 mm	1 105 mm
Zastavěný průměr	400 mm	440 mm

Výstroj nádrže

Pozice	ks		
Objem nádrže		50 l	100 l
Odvětrání nádrže	1	DN 50	DN 50
Přepadové potrubí	1	DN 32	DN 32
Vypouštění nádrže	1	DN 32	DN 32
Přívod studené vody	1	DN 25	DN 25
Vypouštění napájecí nádrže	1	DN 32	DN 32
Odkalovací potrubí	1	DN 20	DN 20
Kondenzát od separátoru	1	DN 20	DN 20
Volný vstup	1	DN 20	DN 20
Hrdlo teploměru	1	DN 15	DN 15
Hrdlo termostatu	1	DN 15	DN 15

