

CERTUSS Universal TC

napájecí komplet NK

strana 1/3

Napájecí komplet NK

Napájecí komplet NK představují alternativní výrobek, jehož přínosem je dodání funkční instalace dodávaného příslušenství na jednom společném rámu. Je realizováno funkční potrubní a elektroinstalace vč. izolací, připraveno na napojení na média a vyvíječ

Přednosti. Úspora instalačního místa a zrychlená realizace montážních prací v místě instalace

Pro napájecí komplet NK jsou k dispozici výkresy ve formátu dwg pro projektovou přípravu

Na napájecím kompletu NK je standardně instalováno:

1. Napájecí a oběhové čerpadlo vyvíječe
2. Vyzbrojená napájecí nádrž
3. Vychlazovací nádrž
4. Základní rozsah linky CHUV
5. Elektroskříň

Pokud je součástí nabídky, pak lze dále na napájecí komplet NK instalovat:

6. Parní separátor
7. AQWM zařízení pro kontinuální měření kvality vody



Data napájecích kompletu NK

CERTUSS Universal TC	rozměry (mm)			napojení				
	výška	šířka	hloubka	surová voda	napojení kanalizace	prací voda změkčovač	odvětrání napájecí nádrže	napojení kondenzát
500 - 600	2004	1500	860	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"
700 - 1 000	2254	1500	860	1"	2"	1/2"	2"	2"
1 300 - 2 000	2458	2200	1200	1"	2"	1/2"	DN 100	2"

Poznámky při aplikaci napájecího bloku NK

1. Napájecí komplet NK neumožňuje datové spojení s vyvíječem pro přenos provozních stavů z NK do vyvíječe
2. Výhodou je využití nabízeného standardního příslušenství k vyvíječi pro instalaci na napájecí komplet NK.
3. Součástí dodávky není potrubní propojení vyvíječe – NK
4. Specifikace komponentů u nabídky vyvíječe bez CVE se nemusí plně shodovat se specifikací CVE v případě začlenění napájecího kompletu CVE do specifikace dodávky (např. velikost a provedení změkčovacího filtru)

