

CERTUSS Universal TC

Kontejnerová instalace

strana 1/5

Aplikace

Kontejnerové instalace jsou nabízeny pro zákazníky, kteří nedisponují vnitřními prostory pro instalaci parního zdroje, popř. je výhledově plánováno jeho další přemístění

Kontejnerová instalace představuje plnohodnotnou kotelnu s parním zdrojem a je plně funkční k finální instalaci v místě

Jde o nezamrzlé provedení, které umožňuje celoroční užívání zdroje



Popis

fotodokumentace

Kontejner pro řadu Junior je dlouhý 6000 mm, široký 2435 mm a vysoký 3000 mm.

Ocelový, samonosný tepelně izolovaný pro venkovní instalace s ocelovou podlahou, horní montážní vstup, vstupní dveře, lakovaný. Barvu dle RAL si může zákazník předem zvolit.

Podlaha z hliníkového plechu 2,5/4,0 mm k rámu přišroubován Vnitřní stěny obloženy pozinkovaným plechem 1x dveře pro obsluhu 800 x 200 0mm Přivětrávací a odvětrávací mřížky odolné proti nárazu rozměr 400 x 400 mm. Střešní servisní otvor 900 x 900 mm.

Ventilátor řízený termostatem pro větrání prostoru 2x stropní osvětlení. Příkladový elektro-ohřev proti zamrznutí.

Nouzový vypínač na venkovní straně kontejneru Pro výše uvedené položky kompletní potrubní propojení a kompletní elektro propojení Veškeré napojovací body na venkovním plášti kontejneru.

Dodávka vč. hasicího přístroje, kompletní dokumentace ke kontejneru.



Napojovací body pro média, odtah spalin jsou umístěny na vnější straně kontejneru. Umístění napojovací bodu pak lze předem dispozičně měnit dle požadavku zákazníka.

